



Novinka roku 2009 - brány, ploty, stěny, palisády, závětrné zábrany... chrání a zdobí Vaše terasy, oplotí Vaše zahrady a pozemky.

To je nový plotový systém woodplastic od společnost SILVADEC, která je výrobcem WPC (woodplastic) terasových prken SILVA, REAL a EMO. Materiál woodplastic je složením 60% dřevité moučky a 40% polymerů, což je optimální poměr mezi těmito dvěma surovinami. Vyznačuje se zejména maximální odolností vůči vnějším klimatickým podmínkám. Rovněž vykazuje skvělou odolnost při hrozbě mechanického poškození a to vše jen při minimálních nárocích na údržbu.

Proč plotový systém Silvadec?

Plotový systém společnosti SILVADEC je odborníky vysoce ceněn pro svou odolnost vůči větru. Dle testů CSTB odolává v nárazech větru až do rychlosti 140 km/h. Na plotová prkna woodplastic je společností SILVADEC garantována záruka po dobu 25 let. Na rozdíl od dřevěných nebo jiných plotových systémů nevyžaduje plotový systém Silvadec žádnou výjimečnou povrchovou úpravu. I při běžném ošetření vodou zůstává jeho vzhled dokonalý a odolný proti vlivu okolí i případným škůdcům.

Plot, který zaujme na první pohled

Plotová prkna Silvadec jsou oboustranně použitelná a spolu s nosnými hliníkovými sloupky vytváří harmonický a vysoce kvalitní design, který je vhodný jak pro klasické tak moderní exteriéry. Výběr ze čtyř odstínů zvyšuje kreativitu a použití tohoto systému. Plotový systém společnosti SILVADEC je vhodný pro každý typ terénu a je výškově nastavitelný.

ODSTÍNY:



SPECIFIKACE PLOTOVÝCH PRKEN

POVRCH PRKEN:	Hladké / drážky (oboustranně použitelné)
ROZMĚRY:	150 x 21 mm
DĚLKA PRKEN:	1,5 m (standard)
HMOTNOST:	4,05 kg
ODOLNOST VĚTRU:	140 km/h
SLOŽENÍ:	40% HDPE, 60% piliny
ZÁRUKA:	25 let (plotová prkna) 10 let (hliníkový systém)



Hliníková víka

(zátky) 70x70 mm

Hliníková víka jsou určena k zakončení plotového sloupku. Barvy: kovová šedá a antracitová šedá.




Sloupky

Hliníkové sloupky 70x70mm se zakončením QUALICOAT. Dostupné ve výškách: 49 cm, 94 cm, 124 cm pro použití s podpěrou sloupků; 141,5 cm, 171,5 cm, 201,5 cm a 231,5 cm pro fixaci do pojiva. Dostupné ve dvou barvách: kovová šedá a antracitová šedá.



Fixační podložky sloupků 70x70 mm

Pro fixaci sloupků do betonových desek. Pro fixaci do země musí být sloupky umístěny v hloubce 50 cm a zakotveny do betonu.



Zakončovací boční lišty 20x10 mm

Atraktivní zakončení boční strany pro první a poslední sloupek. Barvy: kovová šedá a antracitová šedá

